

Deklaracja właściwości użytkowych
Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

ADMIX KONCENTRAT

Nr J/AK/10/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ADMIX KONCENTRAT; EN 934-3 : Tabela 2
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:

Numer partii- patrz oznakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca (w formie płynu)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:

JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem

5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, który otrzymał upoważnienie na realizację zadań określonych w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**Jednostka notyfikowana Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków numer identyfikacyjny 1487, przeprowadziła inspekcję wstępną zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wystawiła certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
1487-CPR-061-01**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

1	Zawartość jonów chlorków	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: ≤0,10 %	PN-EN 934-3+A1:2012
2	Zawartość alkaliów (równoważnik Na ₂ O)	< 2%	
3	Oddziaływanie korozyjne	Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1	
4	Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość na ściskanie : Po 28 dniach : Zaprawa badana ≥ 70% zaprawy kontrolnej	
5	Zawartość powietrza	Całkowita zawartość powietrza : (17±3) % objętości	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano na rzecz i w imieniu
producenta
Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

JURGA Sp. z o.o.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

JURGA
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110
NIP: 7851802364 REGON: 365585271

Malwina Jurga
Malwina Jurga
PREZES ZARZĄDU

Krzyżanowo, 03.01.2017 r.

JURGA Sp. z o.o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem, tel. 61 28 20 002, tel./ fax. 61 28 20 110, www.jurga.com.pl, e-mail: biuro@jurga.com.pl, NIP: 785-180-23-64