

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr J/BHK/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
BITUMASS HYDROKLEJ ALW 1K
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Asfaltowa emulsja anionowa, odmiana AL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
4. **Do przyklejania na zewnątrz budynków twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, wełny mineralnej, gruntowania podłoży oraz wykonania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.**
5. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowska 18a, Gdańsk
6. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.
7. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
8. Krajowa specyfikacja techniczna :
 - 7a. Polska Norma wyrobu :
PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A,
akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011.
Sprawozdanie z badań NR 27/H/2004, NR 12/H/2012
 - 7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Zawartość wody [% (m/m)]	<50%
Tworzenie powłoki po czasie nie dłuższym niż 6 h	Po wyjęciu z wody pokryte emulsją powierzchnie zachowały powłokę związaną z podłożem
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie	Brak prześlaknięcia

24h	
Zdolność rozcieńczenia emulsji wodą [% (V/V)]	300
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu [% (m/m)]	<1 %
Spływność powłoki z papy w pozycji pionowej w temp. 75 °C w czasie 5 godz.	Brak spływania
Wygląd zewnętrzny	Bez wad
Wytrzymałość na odrywanie połączenia beton-styropian [Kpa]	90 ± 0,9
Wodoszczelność powłoki pod ciśnieniem 0,1 Mpa w czasie 24h	Brak przesiąkania

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta
Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

Malwina Jurga
Malwina Jurga
PREZES ZARZĄDU

JURGA Sp. z o.o.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

JURGA
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110
NIP: 7851802364 REGON: 365585271

Krzyżanowo, 20.03.2017