

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  
nr J/BMK/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego  
**BITUMASS KLEJ DO PAPY R**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Producent: JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem**  
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowska 18a, Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.
6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
  - 7a. Polska Norma wyrobu :  
PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :  
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A, akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011. Sprawozdanie z badań NR 28/H/2013
  - 7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa Pensky'ego [°C]	46 ± 0,5
Zawartość wody, [%]	0,0
Spływność w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	Brak spływania

masy z papy asfaltowej	
Giętkość w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Bez wad

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta  
Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

Malwina Jurga  
*Jurga*  
PREZES ZARZĄDU

**JURGA Sp. z o.o.**  
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem  
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

**JURGA**  
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.  
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33  
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110  
NIP: 7851802364 REGON: 365585271

Krzyżanowo, 20.03.2017