

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych  
nr J/BMW/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego  
**BITUMASS POWŁOKA ALW**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa, odmiana AL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Do gruntowania podłoży oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Producent: JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem**  
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowa 18a, Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.
6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
  - 7a. Polska Norma wyrobu :  
PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001 Asfaltowa emulsja anionowa  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :  
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A,  
akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011.  
Sprawozdanie z badań NR 308/H/2012
  - 7b. Krajowa ocena techniczna : Nr RT/2013-02-0134;  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : Izolacje wodochronne,  
płynne asfaltowe, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli.;  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :  
REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2013-02-0134
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Zawartość wody	<50%
Tworzenie powłoki po czasie nie dłuższym niż 6h	Pokryte emulsją powierzchnie kostek zachowują powłokę związaną z podłożem
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą [% (V/V)]	300
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu	<1%

[%(m/m)] (badanie nieakredytowane)	
Wygląd zewnętrzny	Jednorodna ciecz koloru brunatnego, bez zanieczyszczeń oraz grudek asfaltu
Spływność powłoki z papy w pozycji pionowej w temp. 75 °C w czasie 5 godz.	Brak spływania
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wys. 500 mm w czasie 24h	Brak prześlakania

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta  
Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

Malwina Jurga  
*Malwina Jurga*  
PREZES ZARZĄDU

**JURGA Sp. z o.o.**  
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem  
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

**JURGA**  
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.  
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33  
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110  
NIP: 7851802364 REGON: 365585271

Krzyżanowo, 20.03.2017