

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr J/BMR/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
BITUMASS POWŁOKA RP
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
4. **Do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych**
5. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: JURGA Spółka z o. o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowska 18a, Gdańsk
6. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.
7. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
8. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :
PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdańsk, ul. Wejhera 18 A, akredytowane przez PCA i posiadające certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011. Sprawozdanie z badań NR 28/H/20047b.
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa Pensky'ego [°C]	46 ± 0,5
Zawartość wody, [%]	0,0
Spływność w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h masy z papy asfaltowej	Brak spływania

Giętkość w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Bez wad

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta
Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

Malwina Jurga
Malwina Jurga
PREZES ZARZĄDU

JURGA Sp. z o.o.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
NIP: 7851802482 REGON: 365748715

JURGA
JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33
tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110
NIP: 7851802364 REGON: 365585271

Krzyżanowo, 20.03.2017