



**Deklaracja właściwości użytkowych
Załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011**

FLEXPROOF

Nr FX/1/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
FLEXPROOF
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:

Numer partii- patrz oznakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Uszczelniacz do elementów fasad
EN-15651-1: F-EXT-INT-CC
Uszczelniacz do posadzek przeznaczonych do ruchu pieszych
EN-15651-4:PW-EXT-INT**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:

**JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem**

5. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, który otrzymał upoważnienie na realizację zadań określonych w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodne z załącznikiem V:

**System 3 dla badań typu
System 3 dla reakcji na ogień**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**PN-EN 15651-1:2012
PN-EN 15651-4:2012**

Jednostka notyfikowana: 4Ward Testing, NB 2538 przeprowadziła badania typu zgodne z systemem 3

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Kondycjonowanie: Metoda A
 Podłoże: Zaprawa cementowa

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-4: 2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska	NPD	EN 15651-4: 2012
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	1 mm	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Utrata objętości	≤ 7%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po 4 dniach zanurzenia w wodzie	NF	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę i sztuczne światło	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w słonej wodzie	NF	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NF	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta
 Malwina Jurga (Prezes Zarządu)

JURGA
 JURGA Sp. z o.o. Sp. k.
 63-100 ŚREM, Krzyżanowo 33
 tel. 61 28 20 002, fax. 61 28 20 110
 NIP: 7851802364 REGON: 365585271

JURGA Sp. z o.o.
 Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
 NIP: 7851802482 REGON: 365748715

Malwina Jurga
Malwina Jurga
 PREZES ZARZĄDU

Krzyżanowo, 09.01.2017

JURGA Sp. z o.o. Sp.k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem, tel. 61 28 20 002, tel./ fax. 61 28 20 110, www.jurga.com.pl, e-mail: biuro@jurga.com.pl, NIP: 785-180-23-64