

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KDWU-J/DM/01/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **DECAMIX**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: lepik asfaltowy
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
JURGA spółka komandytowa, Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowa 18a, Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Polska Norma wyrobu: PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji: Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A. Nr AB 011.
 - b) Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Lepik barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, w temp. 23+- 2oC łatwo się rozprowadza na podłożu	PN-B-24620:1998; PN-B24620:1998/Az1:2004
Spływność w temperaturze 60(+/-2)°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Brak przesunięcia papy i brak wycieku lepiku	
Giętkość w temperaturze -5°C przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm	Brak rys i pęknięć	
Temperatura zapłonu wg tygłu zamkniętym metodą Pensky'ego – Martensa [°C]	44,5 ± 0,5	
Zawartość wody % (m/m)	0,0	
Zdolność klejenia papy do papy [N]	212 ± 11	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Agata Kowalska
Pełnomocnik ds. ZKP
Zbrudzewo, 11.09.2023 r.

JURGA Spółka komandytowa
Agata Kowalska
Pełnomocnik ds. ZKP

JURGA Spółka komandytowa
ul. Sremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
NIP 7851802364 REGON 365585271
Numer KRS 0001050237
e-mail: biuro@jurga.com.pl