

## DUSTPROOF PYŁOUSZCZELNIACZ POSADZEK BETONOWYCH



### Właściwości i zastosowanie

DUSTPROOF to gotowy do użycia środek do wszelkiego rodzaju powierzchni betonowych: posadzek, kostki itp. Preparat wiąże pyły lotne na powierzchni betonu i ogranicza pylenie, kurzenie się posadzki oraz brudzenie. Preparat stosować można na nowe jak i używane posadzki.

### Sposób użycia

Starannie oczyścić i osuszyć powierzchnię, usunąć kurz, brud i cząstki gruzu odkurzaczem lub miękką szczotką. Przed użyciem dobrze wymieszać. Aplikować na powierzchnię bezpośrednio z opakowania lub użyć konewki, równomiernie rozprowadzić na powierzchni za pomocą pędzla lub wałka. Należy unikać tworzenia się kałuż i zastoin. Pracę należy wykonywać w temperaturach +5°C do +25°C /temp. otoczenia i materiału. Preparat jest bardzo wydajny, doskonale działa już po nałożeniu pierwszej warstwy. Jeżeli powierzchnia jest bardzo chłonna zaleca się wykonanie drugiej warstwy. Narzędzia po wykonaniu pracy umyć w wodzie.

Uwaga! Przed przystąpieniem do aplikacji na całej powierzchni zaleca się wykonanie próby reakcji podłoża na preparat w mało widocznym miejscu.

Nałożenie zbyt grubej warstwy preparatu na podłoże może ograniczyć przyczepność klejów i mas.

### Zużycie

Wydajność preparatu to od 3m<sup>2</sup> do 5m<sup>2</sup> z 1 litra /wydajność podana do użycia w jednej warstwie/. Zużycie w dużym stopniu zależy od chłonności warstwy.

### Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

### Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Baza chemiczna	Krzemiany potasu, dodatki
Kolor i postać	Bezbarwna ciecz
Gęstość	Ok. 1,20 g/cm <sup>3</sup>
pH	11-13 w 20°C
Opakowania	Kanister 5l

**Informacje specjalne**

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

Data aktualizacji 06.09.2023

KARTA TECHNICZNA NR DP/01122017

**JURGA**®

Zastępuje wersję NR DP/07032017