

POPULAR PREPARAT GRUNTUJĄCY



Właściwości i zastosowanie

POPULAR to gotowy do użycia preparat gruntujący na bazie dyspersji stearynowo-akrylowej, nadaje się do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych takich jak: beton, beton komórkowy, jastrychy, posadzki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Preparat wnika w głąb, wzmacniając podłoże i wyrównując jego chłonność oraz poprawiając przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, zapraw, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych. Preparat gruntujący można stosować wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i na podłogi.

Sposób użycia

Podłoże przed gruntowaniem powinno być nośne, mocne, czyste, wolne od kurzu i pyłów, smarów, tłustych plam, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoża cementowe powinny wykazywać mniej niż 4%, podłoża gipsowe poniżej 0,5% wilgotności mierzonej przyrządem CM. POPULAR należy przed gruntowaniem podłoży dokładnie wymieszać. Silnie chłonne podłoża należy gruntować dwukrotnie. POPULAR nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Gruntowanie podłoży należy wykonywać przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Czas schnięcia warstwy to ok. 2 godziny (w temp. 23°C, 50% względnej wilgotności powietrza). Narzędzia po wykonaniu gruntowania umyć wodą.

Wydajność

Zużycie to 1l na 3-10m² powierzchni. Zużycie w dużym stopniu zależy od chłonności podłoża.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Zalecenia bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie połykać. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Okres ważności

Preparat zużyć w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

INFORMACJE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Baza chemiczna | Dyspersja stearynowo-akrylowa |
| Kolor i postać | Biała ciecz |
| Gęstość | Ok. 1,00 g/cm ³ |
| ph | 7±1 |
| Zawartość suchej masy | <5% |
| Opakowania | Kanister 5L, butelka 1l |

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.