

TAPEMIX PLUS 12/T

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 120



Właściwości

TAPEMIX PLUS to wodoszczelna, wysoko elastyczna i wytrzymała taśma z włókniny PP z termoplastycznym elastomerem. Zwiększa szczelność miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie pod okładzinami ceramicznymi (naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.). Może być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynku. Kompatybilna z produktami z serii Folmix oraz Izomass 2k.

Sposób użycia

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów, smarów i innych pozostałości zmniejszających przyczepność. W miejscu styku posadzki ze ścianą lub ściany ze ścianą nanieść na obu płaszczyznach masę uszczelniającą. TAPEMIX PLUS zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do uciskania taśmy nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy pokryć naroże i zatopioną taśmę jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ściennie lub podłogowe.

Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Informacje techniczne

Materiał	Membrana: TPE Nośnik: włóknina PP obustronnie
Grubość	0,55 mm ± 0,05mm
Szerokość <ul style="list-style-type: none"> • Całkowita • Pasa pokrytego elastomeru (membrany) 	120 mm ± 2,0 mm 120 mm ± 2,0 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	10 Mpa
Wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu	35%
Wodoszczelność	Odporna przy 2 bar
zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz budynku

Informacje specjalne

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian

przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.