

WATERPROOF

Domieszka uszczelniająca do betonów i zapraw



Właściwości

WATERPROOF jest środkiem aktywnym powierzchniowo, powoduje zamykanie porów kapilarnych, przez co ogranicza w dużym stopniu nasiąkliwość powierzchni. Zwiększona jest szczelność wyrobu oraz jego odporność na działanie warunków atmosferycznych. Mieszanka jest lepiej zagęszczona i homogeniczna, powierzchnia wyrobu jest optycznie zamknięta, kolor wyrobu jest intensywny i świeży. Użycie domieszki redukuje powstawanie wykwitów, podwyższona jest wytrzymałość wyrobu.

Zastosowanie

Waterproof to domieszka zwiększająca szczelność betonów. Idealnie nadaje się do produkcji kolorowych elementów wibroprasowanych o optycznie zamkniętej powierzchni takich jak kolorowa kostka brukowa, płytki chodnikowe, palisady, obrzeża. Ze względu na dobre właściwości uszczelniające może być z powodzeniem stosowany do wyrobów o wysokiej szczelności i o małej nasiąkliwości takich jak rury, kręgi, szamba itp. Produkt można również zastosować do zmniejszenia nasiąkliwości zapraw murarskich i tynkarskich.

Sposób użycia

Domieszka powinna być dozowana jednocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać. Produkt ma tendencję do rozwarstwiania. Przed użyciem należy wstrząsnąć. Osad na dnie i naloty nie wpływają na skuteczność działania produktu.

UWAGA! Konieczna próba technologiczna dla danego zastosowania!

Dozowanie

1-2% w stosunku do wagi cementu, zalecane 2% (500 ml na 25 kg cementu).

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|---|
| Skład | Mieszanka środków powierzchniowo czynnych |
| Kolor i postać | Jednorodna biała ciecz |
| Gęstość | 0,996-1,036 g /cm ³ |
| Opakowania | Butelka 1l, kanister 5l |

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za

straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.