

KARTA TECHNICZNA 1/2

WATERPROOF – WODOUSZCZELNIACZ DO BETONU I ZAPRAW



- Ogranicza nasiąkliwość powierzchni
- Poprawia urabialność mieszanki
- Zwiększa trwałość na pękanie i skurcze
- Ogranicza powstawanie wykwitów

Zastosowanie:

WATERPROOF jest środkiem aktywnym powierzchniowo, powoduje zamykanie porów kapilarnych, przez co ogranicza w dużym stopniu nasiąkliwość powierzchni. Domieszka jest przeznaczona do produkcji betonów, zapraw murarskich i tynkarskich. Idealnie nadaje się do produkcji kolorowych elementów wibroprasowych o optycznie zamkniętej powierzchni takich jak kolorowa kostka brukowa, płytki chodnikowe, palisady, obrzeża. Ze względu na dobre właściwości uszczelniające może być z powodzeniem stosowany do wyrobów o wysokiej szczelności i o małej nasiąkliwości takich jak rury, kręgi, szamba itp.

Właściwości:

Dzięki zastosowaniu **WATERPROOF** uzyskujemy poprawę następujących cech mieszanki i gotowego wyrobu:

- Mieszanka jest lepiej zagęszczona i homogeniczna
- Powierzchnia wyrobu jest optycznie zamknięta
- Kolor wyrobu jest intensywny i świeży
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Podciąganie kapilarne jest znacznie ograniczone
- Podwyższona jest wczesna i gwarantowana wytrzymałość wyrobu na ściskanie
- Zwiększona jest szczelność elementu oraz jego odporność na działanie mrozu i soli odładzających.

KARTA TECHNICZNA 2/2

WATERPROOF – WODOUSZCZELNIACZ DO BETONU I ZAPRAW

Dozowanie:

WATERPROOF powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 0,2% do 0,8% (max. dozowanie 1,5%) w stosunku do wagi cementu. Dokładnie wymieszać.

UWAGA: Konieczna próba technologiczna dla danego zastosowania!

Przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od +5°C do +35°C. Chronić przed promieniami słonecznymi i mrozem. Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Informacje techniczne

Postać	Jednorodna biała ciecz
Baza chemiczna	Mieszanina środków powierzchniowo czynnych
Gęstość	1.00 g/cm ³
Temperatura zamarzania	0°C
pH	5-6
Opakowanie	Pojemniki 1L, 5L, 200L, 1000L

Informacje specjalne

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia preparatu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.