

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



BETOKILLER

Препарат на основе неорганических кислот для удаления загрязнений из бетона и растворов. Очень эффективный и продуктивный, удаляет самые жесткие загрязнения. Очищает грязь с инструментов, оборудования, транспортных средств, бетономешалок, форм, строительных лесов, прессов, насосов, затирочных машин по бетону, дозаторов.

Производительность:
1 л на около 10 м² в зависимости от степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Канистра 5 л



CLEANER

Готовое к использованию, безопасное для пользователя и окружающей среды, интенсивное средство для чистки и устранения сложных цементных, известковых и гипсовых загрязнений - в частности для устранения выцветов и белого налета.

Производительность:
1 л на около 10 м² в зависимости от степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л



OILCLEANER

Готовое к использованию, интенсивное, глубоко проникающее средство для устранения пятен нефтяного происхождения и жировых пятен. Смывает моторное, гидравлическое и редукторное масло, смазку, тормозную жидкость, жиры и пищевые масла. Подходит для чистки большинства строительных площадей таких как брусчатка, тротуарная плитка, натуральный камень, бетонная стяжка.

Производительность:
1 л на около 10 м² в зависимости от степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л



MOSSPROOF

Продукт предназначен для удаления плесневых грибов, мхов, лишайников и водорослей со строительных поверхностей, таких как стены, кладки, кровля, брусчатка, камень, плитка и т.п.

Производительность:
1 л на около 10 м² в зависимости от степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л

АНТИАДГЕЗИЙНОЕ СРЕДСТВО



IZOFORM

Готовое к использованию антиадгезийное средство, предназначенное для смазки форм и опалубок. Облегчает расформировку бетонных изделий. Регулярное использование препарата продлевает работоспособность форм и опалубочных плит.

Производительность:
1 л на около 7 м² в зависимости от степени загрязнения поверхности
Упаковка:
Ведро 5 л

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ



ЖИДКОЕ СТЕКЛО

К применению в строительстве и производстве.

Дозировка:
в зависимости от применения
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л



ICEPROOF

Препарат для удаления снега и льда, созданный на основе хлорида кальция, который в несколько раз эффективнее в своем действии от популярной дорожной соли, менее агрессивный по отношению к поверхности и безопаснее для животных и растений. Не оставляет налета, действует в температуре до -40°C.

Дозировка:
1 кг максимально на 16 м² - расход зависит от толщины льда
Упаковка:
Ведро 4 кг
Ведро 20 кг



SLIPMIX

Технической гель улучшающий скольжение и монтаж труб из ПВХ, кабелей, соединений, пластиковых труб. Делает возможным монтаж при минусовых температурах даже до -10°C

Дозировка: в зависимости от применения
Упаковка:
Бутылка 200 мл
Бутылка 0.5 л

JURGA
CHEMIA BUDOWLANA

PPHU JURGA
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
телефон 61 28 20 002, телефон / факс 61 28 20 110
biuro@jurga.com.pl
www.jurga.com.pl



Торговый партнер

JURGA
CHEMIA BUDOWLANA



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ХИМИЯ

ПРИМЕСИ ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНА



ADMIX POWDER

Порошкообразный пластификатор для кладочных и штукатурных растворов цемента. Улучшает пластичность, клейкость и цепкость раствора, предотвращает его расслоение, ограничивает появление выцветов, увеличивает объем смеси.

Дозировка:
1 пакет на 50 кг цемента
Упаковка:
Ведро 300 шт.



ADMIX LIQUID

Жидкий пластификатор для кладочных и штукатурных растворов цемента. Улучшает пластичность, клейкость и цепкость раствора, предотвращает его расслоение, ограничивает появление выцветов, увеличивает объем смеси.

Дозировка:
от 75 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л



ADMIX КОНЦЕНТРАТ

Жидкий пластификатор в виде концентрата для кладочных и штукатурных растворов цемента. Пластификатор обеспечивает очень низкий расход, легкое хранение и транспортировку. Улучшает пластичность, клейкость и цепкость раствора, предотвращает его расслоение, ограничивает появление выцветов, увеличивает объем смеси.

Дозировка:
от 5 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 0,5 л



BETONMIX

Жидкий пластификатор для бетона. Улучшает пластичность, снижает использование воды для замешивания, повышает стойкость, немного замедляет связывание бетона, уменьшает усадку и растрескивание бетона. BETONMIX предназначен в основном для производства бетонных изделий типа: плиты, бордюры, заборы, брусчатка, кольца, плитка. Продукт рекомендован для выполнения бетонных стяжек, а в частности стяжек под отопление пола.

Дозировка:
от 125 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л



FASTPROOF

Жидкая примесь ускоряющая затвердевание и улучшающая удобообрабатываемость, предназначена для бетона, растворов и клеев произведенных на основе цемента. Снижает использование воды для замешивания, благодаря чему увеличивает устойчивость к усадке и растрескиванию. Препарат с успехом можно использовать в условиях пониженных температур.

Дозировка:
от 250 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л



FROSTPROOF POWDER

Порошковая примесь ускоряющая затвердевание и улучшающая удобообрабатываемость, предназначена для бетона, растворов и клеев произведенных на основе цемента. Снижает использование воды для замешивания, благодаря чему увеличивает устойчивость к усадке и растрескиванию. Препарат с успехом можно использовать в условиях пониженных температур.

Дозировка:
1 пакетик на 25 кг цемента
Упаковка:
Ведро 120 шт.



WATERPROOF

Уплотняющая и увеличивающая пластичность примесь предназначенная для бетона и растворов. Препарат повышает стойкость изделия, ограничивает впитываемость, увеличивает его водонепроницаемость, сохраняет цвет и ограничивает появление выцветов.

Дозировка:
от 500 мл на 25 кг цемента
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л



FIBREHARD

Твердые полимерные волокна являющиеся армирующе - укрепляющей добавкой для производства различного рода бетонных стяжек, сборных элементов, железобетона и бетонных изделий. Готовый продукт является более устойчивым к усадке, трещинам и механическим повреждениям. Полимерные волокна не вызывают коррозии внутри бетона.

Дозировка:
от 600 г на 1 м³ бетона
Упаковка:
Мешок 600 г
Доступная длина: 19мм.



FIBRESOFT

Мягкие полимерные волокна являющиеся армирующе - укрепляющей добавкой для производства различного рода бетонных стяжек, сборных элементов, железобетона и бетонных изделий. Готовый продукт является более устойчивым к усадке, трещинам и механическим повреждениям. Полимерные волокна не вызывают коррозии внутри бетона.

Дозировка:
от 600 г на 1 м³ бетона
Упаковка:
Мешок 600 г
Доступная длина: 3 мм, 6 мм, 12 мм, 18мм



IRON ЖЕЛЕЗНЫЕ КРАСИТЕЛИ

Высококачественные неорганические пигменты произведенные на основе окиси железа. Данные пигменты не теряют цвет при воздействии света и погодных условий, они устойчивы к воздействию низких и высоких температур, устойчивы к воздействию щелочей и слабых кислот. В строительстве железокисные пигменты предназначены для окрашивания: растворов (фуги клинкерного кирпича) и бетонных изделий (декоративный бетон, брусчатка, заборы, бетонные стяжки и т.п.). Доступные цвета: черный-железный, коричневый-железный, красный-железный, желтый-железный, зеленый хром, белый титановый.

Дозировка:
от 0,5 кг на 25 кг цемента
Упаковка:
Мешок 1 кг
Мешок 0,5 кг

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ ПОКРОВЫ



IZOMASS 2K

Двухкомпонентный герметик, на основе цемента, минеральных добавок и полимерной смолы. Гарантирует отличные уплотняющие свойства. Применяется внутри и снаружи, для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Обладает высокой цепкостью, сохраняет эластичность и водостойкость.

Производительность:
от 15 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро: 10 кг
Ведро: 20 кг



FOLMIX

Однокомпонентная, полужидкая фольга для уплотнения полов внутри и снаружи зданий, в местах с повышенной влажностью, таких как: ванные, душевые, туалеты, прачечные, кухни, подвалы, балконы, террасы и т.п. Обладает высокой цепкостью, сохраняет эластичность и водостойкость.


Производительности:
от 1 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро: 1 кг, 4 кг, 7 кг , 25 кг.



TAPEMIX

Водонепроницаемая и эластичная двухслойная лента увеличивающая плотность мест особенно подверженных влаге, таких как: углы, соединения стены со стеной и стены с полом. Может применяться внутри и снаружи здания.

Упаковка:
Ролик 10 м
Ролик 50 м



TAPEMIX PLUS

Водонепроницаемая и эластичная трехслойная лента увеличивающая плотность мест особенно подверженных действию влаги, таких как: углы, соединения стены со стеной и стены с полом. Лента обеспечивает на 80% большую площадь уплотнения поверхности, чем традиционная уплотнительная лента TAPEMIX и имеет 3 слоя, что делает ее более прочной и устойчивой к погодным условиям. Рекомендуется для использования снаружи зданий.

Упаковка:
Ролик 10 м
Ролик 50 м



DECAMIX

Асфальтно-каучуковая масса для быстрых ремонтов и уплотнений. Обладает отличной цепкостью, сохраняет эластичность, армированная волокнами. Годная к применению в любых погодных условиях: для сухих и мокрых поверхностей. Можно применять во время дождя и снега, пристает к поверхности даже под водой. Идеально подходит в зимний период, когда температура достигает до -15°C. Рекомендуется для ремонта повреждений, заполнения и уплотнения строительных конструкций.

Производительность:
зависит от толщины и ширины заполнения
Упаковка:
Ведро 1 кг
Ведро 3 кг



BITUPRIMER

Растворительная асфальтно-каучуковая масса, для грунтовки строительных поверхностей, под рубероиды, на кладки, на бетон. Препарат глубокого проникновения, быстросохнущий, цепкий. Наносится как на сухие, так и влажные поверхности, позволяет выполнять влагоизоляцию.

Производительность:
0,15- 0,3 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро 4 кг
Ведро 9 кг



BITUPROOF

Асфальтно-каучуковая, тяжелая, гидроизолирующая масса для уплотнений и ремонтов строительных площадей: крыши, фундаменты, трубы и т.д. Обладает отличной цепкостью, сохраняет эластичность, армированная волокнами. Годная к применению в любых погодных условиях: для сухих и мокрых поверхностей — выталкивает воду. Можно применять во время дождя и снега, пристает к поверхности даже под водой. Идеально подходит в зимний период, когда температура достигает до -15°C.

Производительность:
от 25 кг на 1 м²
Упаковка:
Ведро 10 кг
Ведро 20 кг



FLEXPROOF

Уплотнительно-клеящаяся масса из полиуретана к применению в строительстве и производстве. Применение: ремонт, выполнение, уплотнение фасадов зданий и кровли. Масса сохраняет эластичность и обладает высокой цепкостью ко всем строительным материалам, таким как камень, листовой металл, дерево.

Производительность:
зависит от толщины и ширины заполнения
Упаковка:
600 г

ДИЛАТАЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ И ШНУРЫ



IZOFOAM

Полиэтиленовая дилатационная лента – легкая, эластичная и простая в применении. Очень крепкая и устойчивая к химикатам содержащимся в бетоне. Лента предназначена для периметрического обеспечения поверхностей залитых полов. Может также заполнять дилатационные зазоры в зданиях, тоннелях, подземных переходах, мостах и дорогах.

Размеры:
Ролик 5 мм x 0,15 м x 50 м
Ролик 5 мм x 0,1 м x 50 м
Ролик 5 мм x 0,1 м x 100 м



IZOROPE

Полиэтиленовый, эластичный и невпитывающий профиль с круглым сечением. Заполняет дилатационные зазоры в бетоне, тем самым значительно уменьшает расход уплотнительного материала.

Размеры :
от 6 мм до 60 мм

ГРУНТОВОЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



PRIMERPLUS

Очень эффективный препарат глубокого проникновения для грунтовки и укрепления различных старых и новых, пористых и впитывающих поверхностей таких как: бетонные стены, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартонные и цементно-стружечные плиты. Проникает глубоко в поверхность, укрепляет ее и в результате улучшает цепкость и связность внешнего слоя. Для менее требовательных поверхностей его можно разбавить с чистой водой в соотношении 1:1, 1:2. Может применяться внутри и снаружи помещений.

Производительность:
1 л жидкости на 5-15 м²
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л



POPULAR

Готов к использованию препарат для грунтовки и укрепления различных старых и новых, пористых и впитывающих поверхностей таких как: бетонные стены, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты и т.п.

Производительность:
1 л жидкости на 3-10 м²
Упаковка:
Канистра 5 л



PRIMERMIX

Смесь сыпучих полимеров для растворения в воде. После тщательного смешивания - препарат для грунтовки и укрепления различных старых и новых, пористых и впитывающих поверхностей таких как: бетонные стены, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартонные и цементно-стружечные плиты. Ограничивает влагоемкость поверхности и увеличивает цепкость, тем самым уменьшает расход краски. Этот препарат значительно снижает транспортные расходы, делает возможным хранение и транспорт при минусовых температурах, он намного дешевле готовых грунтовочных препаратов.

Дозировка:
1 пакетик 100 г на 5 л воды
Производительность:
1 л на 3-10 м²



CONTACTMIX

Смесь полимеров с высоким содержанием сухого вещества. Несмешанный препарат после его накладки на поверхность создает прочное, эластичное, улучшающее цепкость покрытие. Идеально подходит для создания связующего слоя под бетон, штукатурку, изоляционные массы. При добавлении его в раствор, бетон или клей значительно улучшает их цепкость к поверхности, повышает их прочность и водостойкость. При разбавлении 1:9 (полимер: вода) водой обеспечивает приготовление высококачественной грунтовки.

Дозировка:
1 л жидкости на ок. 5-10 м²
как добавка 5% полного веса
Упаковка:
Бутылка 1 л
Канистра 5 л

ПРОПИТКА



PROTECT

Пропитка на основе силанов и силоксанов для большинства влагоемких строительных поверхностей таких как: кирпич, бетон, камень и т.д. Создает невидимую водоотталкивающую оболочку, которая не оставляет «эффекта блеска», освежает цвет и структуру пропитанной поверхности. Предотвращает проникание влаги, предохраняет от загрязнений, облегчает консервацию и чистку. Предотвращает оседание плесени, грибка, мха, а также появление выцветов.

Производительность:
1 л жидкости на 3-5 м²
Упаковка:
Банка 1 л
Банка 3 л



OILPROOF

OILPROOF Это однокомпонентная пропитка на основе минерального масла для клинкера, неглазурованных поверхностей. Предотвращает проникание влаги, предохраняет от загрязнений. Кроме того препарат освежает цвет и структуру пропитанной поверхности. Не оставляет эффекта блеска. Это облегчает позже консервацию и чистку от загрязнений из пропитанной поверхности. Может применяться внутри и снаружи помещений.

Wydajność:
1L na 10-20m²
Opakowanie jednostkowe:
Puszka 1L
Puszka 3L



BETOPROOF

Пропитка на основе водоразбавляемых силанов и силоксанов для большинства влагоемких строительных поверхностей таких как кирпич, бетон, камень и т.д. Создает невидимую водоотталкивающую оболочку, которая не оставляет «эффекта блеска», освежает цвет и структуру пропитанной поверхности. Предотвращает проникание влаги, предохраняет от загрязнений, облегчает консервацию и чистку. Предотвращает оседание плесени, грибка, мха, а также появление выцветов.

Производительность:
1 л жидкости на 3-5 м²
Упаковка:
Бутылка 1 л с пульверизатором
Канистра 5 л



DUSTPROOF

Укрепляющий, пылеустойчивый препарат для бетонных поверхностей. Для старых и новых поверхностей. Ограничивает стирание и пыление поверхности во время эксплуатации. Рекомендуется использование препарата перед укладкой ковровых покрытий, ковров и т.п. Это ограничивает процесс стирания и пыления внутри жилых помещений. Данный препарат можно применять с целью редукции пыления грунтовых дорог и тротуаров — связывает и делает более твердой летнюю пыль, облегчая эксплуатацию поверхности.

Производительность:
1 л жидкости на 3-5 м²
Упаковка:
Канистра 5 л



WOODPROOF 1:9

Высококонцентрированная пропитка для дерева, предназначенная для внутреннего и внешнего использования. Быстро и глубоко проникает в дерево, продуктивно предохраняет от грибка, плесени и насекомых. Является невывываемым, надолго вяжется с деревом. После высыхания обеспечивает оливково-зеленый цвет. Является некоррозийным в отношении металлов и кровельных мембран.

Производительность:
1 л жидкости на около 25 м²
Упаковка:
Канистра 5 л