

CLEANER PU



Właściwości

Preparat przeznaczony do usuwania świeżych zabrudzeń z pian poliuretanowych. Skutecznie rozpuszcza nieutwardzoną pianę, umożliwiając jej szybkie usunięcie z czyszczonych powierzchni. Zapewnia dokładne czyszczenie wnętrza pistoletu, zapobiegając jego zablokowaniu i zapewniając prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Produkt niezbędny do bieżącej konserwacji pistoletów aplikacyjnych. Zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do usuwania nieutwardzonych pian oraz klejów poliuretanowych. Stosowany do czyszczenia zaworów pojemników oraz pistoletów dozujących jednokomponentowe piany montażowo-uszczelniające. Może być również wykorzystywany do odtłuszczania powierzchni stalowych przed aplikacją materiałów poliuretanowych i silikonowych. Skutecznie usuwa smary, oleje, tłuszcze oraz inne zanieczyszczenia pochodzenia technicznego.

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie powierzchni:

Na zawór preparatu nałożyć dołączoną czerwoną główkę rozpyłową. Rozpylić preparat na świeże zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia

zabrudzonego ujścia pojemnika z pianą poliuretanową dokładnie nanieść preparat na zawór oraz adapter pistoletowy. Usunąć rozpuszczone zabrudzenia suchą, czystą szmatką.

Czyszczenie pistoletu:

Odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową. Pozostałości piany znajdujące się w pistolecie usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną główkę rozpyłową na zawór preparatu i spryskać łącznik (gniazdo) pistoletu. Następnie zdjąć główkę rozpyłową i umieścić pojemnik czyszcika bezpośrednio w gnieździe pistoletu. Ponownie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do momentu całkowitego usunięcia pozostałości piany poliuretanowej z wewnętrznych elementów pistoletu. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie osuszyć wszystkie czyszczone powierzchnie.

Zalecenia bezpieczeństwa

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuch, rękawice).
3. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
4. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić w trakcie prac.

5. Nie przebijać, ani nie zgniatać opakowania po zużyciu.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od +20°C.

Informacje techniczne

Kolor i postać	Bezbarwna ciecz
Skład	aceton/alkohol izopropylowy/octan etylu
Gaz wypychający	propan, butan, izobutan
Zalecany zakres temperatur do aplikacji	+5°C - +35°C
Optymalna temperatura aplikacji	0°C - +30°C
Opakowania	Pojemnik aerozolowy 750 ml /12 szt./ karton

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Podane w niniejszej karcie zużycia produktu odnoszą się do prawidłowo przygotowanego gładkiego podłoża. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.

Aktualizacja 10.09.2023

KARTA TECHNICZNA NR CPU/17122021

JURGA®