

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr J/BMW/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
BITUMASS POWŁOKA ALW
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa, odmiana AL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do gruntowania podłoży oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: JURGA Spółka jawna, ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowa 18a, Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.
6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :
PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A. akredytacji nr AB 011.
7b. Krajowa ocena techniczna : Nr RT/2013-02-0134;
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : Izolacje wodochronne, płynne asfaltowe, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli.;
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2013-02-0134
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody	<50%	PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001
Tworzenie powłoki po czasie nie dłuższym niż 6h	Pokryte emulsją powierzchniowo kostek zachowują powłokę związaną z podłożem	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą [% (V/V)]	300	
Zawartość nie	<1%	


zemulgowanego asfaltu [% (m/m)] (badanie nieakredytowane)		
Wygląd zewnętrzny	Jednorodna ciecz koloru brunatnego, bez zanieczyszczeń oraz grudek asfaltu	
Spływność powłoki z papy w pozycji pionowej w temp. 75 °C w czasie 5 godz.	Brak spływania	
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wys. 500 mm w czasie 24h	Brak prześlaknięcia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta

Agata Kowalska

Pełnomocnik ds. ZKP

JURGA spółka jawna

 Agata Kowalska
 Pełnomocnik ds. ZKP

Zbrudzewo, 15.04.2021