


Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr J/BSD/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Bitumiczna masa szpachlowa do wypełniania ubytków
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Producent: JURGA Spółka jawna, ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
Zakład produkcyjny: ul. Sztutowa 18a, Gdańsk
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.
6. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :
PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
Laboratorium Wyrobów Budowlanych PCBC S.A. nr AB 011.
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	uwagi
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa Pensky'ego [°C]	31 ± 0,5	PN-B-24620 :1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004
Zawartość wody, [%]	0,0	
Spływność w temperaturze (60 ± 2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h masy z papy asfaltowej	Brak spływania	
Giętkość w temperaturze - 5°C	Brak rys i pęknięć	

Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, w temperaturze (23 ± 2) °C łatwo rozprowadza się na podłożu	
----------------------------------	--	--

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

JURGA spółka jawna

Agata Kowalska
Pełnomocnik ds. ZKP

Podpisano na rzecz i w imieniu producenta

Agata Kowalska
Pełnomocnik ds. ZKP

Zbrudzewo 15.04.2021