



BETONMIX PLUS

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Właściwości i zastosowanie

BETONMIX PLUS jest to gotowa do użycia płynna domieszka, która uplastycznia i ogranicza użycie wody zarobowej. Poprawia urabialność mieszanki betonowej, którą się lepiej pompuje, podaje i zaciera. Ułatwia dokładne połączenie żwiru i cementu, dlatego mieszanka betonowa jest lepiej zagęszczona i jednorodna. Podnosi to wytrzymałość betonu, redukuje skurcz, osiadanie i pękanie. Zwiększona jest szczelność elementu oraz jego odporność na działanie mrozu i soli odladzających. Domieszka bezchlorkowa nie powoduje korozji stali w mieszance betonowej. Produkt zalecany jest do wykonywania posadzek betonowych, a w szczególności wylewek pod ogrzewanie podłogowe, wylewek na tarasach i balkonach. **BETONMIX PLUS** sprawdza się również przy produkcji różnego rodzaju galanterii betonowej.

Sposób użycia

BETONMIX PLUS powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Przed użyciem wstrząsnąć. Zaleca się dozowanie w ilości od 0,5% do 1% w stosunku do wagi cementu (sugerowane 0,75% czyli ok. 190ml na 25 kg cementu). Dokładnie wymieszać.

Wydajność

Zużycie od 125 ml do 250 ml na 25 kg cementu.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Zalecenia bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie połykać. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Okres ważności

Preparat zużyć w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

INFORMACJE TECHNICZNE

Skład	Mieszanina lignosulfonianów
Kolor i postać	Ciemnobrunatna ciecz
Gęstość	1,097-1,157 g/cm ³
ph	2,9-4,9
Opakowania	Butelki 1L, kanister 5L

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.