

WOOD OIL

Olej do drewna

Właściwości

Wood Oil jest to olej lniany z dodatkiem składników przyspieszających schnięcie i penetrację. Jest to produkt ekologiczny, nie zawiera żywic i rozpuszczalników.

Wood Oil przeznaczony jest do impregnacji surowego drewna. Produkt głęboko penetruje w podłoże. Tworzy na powierzchni powłokę bez połysku, która zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody oraz innych czynników atmosferycznych, uwydatnia kolor i strukturę drewna. Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Zastosowanie

Do zabezpieczania stolarki otworowej i parapetów, mebli ogrodowych, płotów, boazerii zewnętrznych, altan, pergoli, wiat garażowych. Wood Oil sprawdza się idealnie przy impregnacji i renowacji powierzchni rustykalnych mebli, podłóg drewnianych, blatów, tarasów, drewnianych rękojeści narzędzi i kołb broni, galanterii drewnianej. Do wszystkich rodzajów drewna twardego i miękkiego, również egzotycznego.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być suche, czyste, równe, odpylone.

Zanieczyszczenia organiczne usunąć przy użyciu produktu JURGA Mossproof.

Sposób użycia

Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać. Nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej przy użyciu szmatki lub pędzla metodą wcierania lub w przypadku większych powierzchni przy użyciu pistoletu natryskowego. Zalecana temperatura stosowania od +15°C do +25°C. Czas schnięcia od 24 do 48 godzin. Szmatki nasączone olejem spalić bądź wrzucić do pojemnika z wodą - groźba samozapłonu. Po skończonych pracach narzędzia umyć rozpuszczalnikiem.

Uwaga! Ze względu na różne gatunki drewna konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania.

Zużycie

1l wystarcza na zaimpregnowanie ok. 10-12 m² powierzchni (w zależności od rodzaju podłoża).

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

DANE TECHNICZNE

Skład	Olej lniany i środki uszlachetniające
Kolor i postać	Żółta oleista ciecz
Czas schnięcia (temp. powietrza 20 °C, wilgotność 65%) max.	24-48 godz.
Zużycie dla 1 warstwy gr. 1mm	Ok. 0,08-0,1 l/m ² (w zależności od rodzaju podłoża)
Temperatura stosowania	+15 °C do +25 °C
Temperatura zapłonu, min	420 °C
Gęstość, 20 °C	0,927-0,950 g/cm ³
Liczba kwasowa, max	5 mg KOH/g
Lepkość umowna, 20 °C	0,6-0,9
Pokostu lnianego Opakowania	Puszka 1l, puszka 3l

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt, w branży żywnościowej oraz do materiałów smołowych. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, posiadać odzież ochronną. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne –

zadbać o dobrą wentylację miejsca wykonywania prac.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga

Data aktualizacji 04.04.2018

KARTA TECHNICZNA NR WO/20062017

JURGA®

upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku

jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.