

## FOLMIX PLUS

Folia w płynie do podłoży krytycznych



### Właściwości

Folmix Plus jest gotową do użycia, jednoskładnikową hydroizolacją o półpłynnej konsystencji, przeznaczoną do stosowania pod okładzinę ceramiczną mocowaną przy użyciu zapraw klejowych. Produkt dedykowany jest do powierzchni narażonych na zawilgocenie oraz okresowy kontakt z wodą. Charakteryzuje się właściwościami tiksotropowymi, co ułatwia aplikację na powierzchniach pionowych. Po wyschnięciu tworzy szczelną, elastyczną powłokę wodochronną, zdolną do mostkowania normowych rys na podłożach pionowych i poziomych. Utwardzona warstwa wykazuje odporność na działanie mrozu. Preparat nie zawiera rozpuszczalników, jest bezpieczny dla użytkownika i przyjazny dla środowiska.

### Zastosowanie

Folmix Plus przeznaczony jest do wykonywania hydroizolacji powierzchni narażonych na zawilgocenie, takich jak balkony, łazienki, kuchnie, piwnice oraz pralnie. Szczególnie zalecany do stosowania na podłożach krytycznych, w tym na płytach gipsowo-włóknowych, podłożach drewnopochodnych, płytach wiórowych, płytach OSB oraz deskach. Produkt może być również aplikowany na standardowe podłoża budowlane, takie jak jastrychy, posadzki anhydrytowe i cementowe, zaprawy wyrównujące, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, a także na podłoża gipsowe i betonowe. Stanowi skuteczne rozwiązanie

do wykonywania izolacji w strefach mokrych, w tym w prysznicach bez brodzika. Folmix Plus może być stosowany na ogrzewanych podkładach podłogowych.

### Sposób użycia

Przed użyciem produkt dobrze wymieszać, nie rozcieńczać. Podłoże powinno być suche, czyste, mocne, stabilne, wyrównane. Podłoża chłonne powinny zostać zagruntowane preparatem głęboko penetrującym JURGA PRIMER PLUS lub PRIMER SILICATE. W narożnikach podłóg i ścian oraz miejscu przejść ciągów hydraulicznych stosować narożniki, mankiety oraz taśmę uszczelniającą serii JURGA TAPEMIX. Folię nanosić pędzlem. Nałożyć minimum 2 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia każdej warstwy to min. 3 godziny. Minimalna grubość izolacji ostatecznej to 1mm. Pracę należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Świeżo nałożoną warstwę należy chronić przed warunkami atmosferycznymi (słońce, wiatr, opady, mgły) oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia. Ostateczną warstwę izolacji należy trwale zabezpieczyć okładziną ceramiczną.

### Zużycie

Dla jednej warstwy 1,2-1,8 kg na 1m<sup>2</sup>. W dużej mierze zużycie zależy od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego.

**Przechowywanie**

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C. Zawartość opakowania po otwarciu zużyć jak najszybciej.

**Zalecenia bezpieczeństwa**

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, ubranie robocze)

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie połykać. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

**Okres przydatności**

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

**Informacje techniczne**

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skład                       | Mieszanina wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, dodatków uszlachetniających |
| Kolor i postać              | Półpłynna czerwona pasta                                                                                  |
| Ilość warstw                | Min. 2                                                                                                    |
| Czas schnięcia warstwy      | Min. 3 godziny                                                                                            |
| Zużycie dla 1 warstwy       | 1,2-1,8 kg                                                                                                |
| Grubość ostatecznej powłoki | Min. 1mm                                                                                                  |
| Metody aplikacji            | Pędzel                                                                                                    |
| Mycie narzędzi              | Wodą natychmiast po zakończeniu prac                                                                      |
| Opakowania                  | Wiaderko 4kg, 7kg, 12kg                                                                                   |

**Informacje specjalne**

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania

produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.

aktualizacja 25.09.2025

KARTA TECHNICZNA NR FMP/25032017

**JURGA®**