

FUNGI STOP

Preparat przeciw śladom pleśni



Właściwości

Preparat Fungi Stop przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż drewno poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi grzybów i glonów. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, na zanieczyszczonych podłożach akrylowych, silikonowych oraz mineralnych.

Sposób użycia

Preparat Fungi Stop służący do usuwania grzybów i glonów nanieść na porośnięte podłoże za pomocą pędzla, szczotki, wałka lub metodą natryskową. Pozostawić na 12 do 24 godzin. Po wyschnięciu powierzchnię oczyścić z resztek zanieczyszczeń ostrą szczotką. W przypadku silnych zanieczyszczeń czynność powtórzyć.

UWAGA: W trakcie używania preparatu Fungi Stop metodą nanoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem należy stosować rękawice ochronne oraz okulary.

Przy nanoszeniu preparatu metodą natryskową powinny być zabezpieczone drogi oddechowe. Preparat zaczyna działać po 1 godzinie od naniesienia produktu na zanieczyszczone podłoże.

Przechowywanie

Preparat Fungi Stop przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Temperatura przechowywania 5 – 30°C.

Okres przydatności

Preparat użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

INFORMACJE TECHNICZNE

Substancje czynne	- chlorek didecyloдимetyloamonu; CAS 7173-51-5, 2.05 g/kg - 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on; CAS 26530-20-1, 0.45 g/kg
Kolor i postać	Przejrzysta ciecz
ph	Ok. 3-4
Opakowania	Butelka 0,5l ze spryskiwaczem

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do

wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.