

FUNGI STOP

Preparat przeciw śladom pleśni



Właściwości

Preparat Fungi Stop przeznaczony jest do zabezpieczenia konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż drewno poprzez przeciwdziałanie zabrudzeniom spowodowanym pleśnią. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, na zanieczyszczonych podłogach akrylowych, silikonowych oraz mineralnych.

Sposób użycia

Preparat nanieść na zabrudzone podłoże za pomocą pędzla, szczotki, wałka lub metodą natryskową. Pozostawić na 12 do 24 godzin. Po wyschnięciu powierzchnię oczyścić z resztek zanieczyszczeń ostrą szczotką. W przypadku silnych zanieczyszczeń czynność powtórzyć.

UWAGA: W trakcie używania preparatu Fungi Stop metodą nanoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem należy stosować rękawice ochronne oraz okulary.

Przy nanoszeniu preparatu metodą natryskową powinny być zabezpieczone drogi oddechowe. Preparat zaczyna działać po 1 godzinie od naniesienia produktu na zanieczyszczone podłoże.

Przechowywanie

Preparat Fungi Stop przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach producenta w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane. Temperatura przechowywania +5 do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

INFORMACJE TECHNICZNE

Produkt zawiera	<5% kationowe środki powierzchniowo-czynne, octylisothiazolinone
Kolor i postać	Przejrzysta ciecz
ph	Ok. 3-4
Opakowania	Butelka 0,5l ze spryskiwaczem

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do

wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.