

TAPEMIX BATH

PL3 TPE PDM 12/T 120

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA



Właściwości

TAPEMIX BATH to wodoszczelna, bardzo elastyczna i wytrzymała taśma uszczelniająca wykonana na bazie termoplastycznego elastomeru dwustronnie powleczonego na całej szerokości włókniną PP z samoklejącą taśmą butylową o szerokości 18 mm. Dodatkowy pasek butylu ułatwia montaż taśmy oraz poprawia jej szczelność na powierzchniach pionowych.

Zastosowanie

TAPEMIX BATH zapewnia szczelność miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie pod okładzinami ceramicznymi (naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.). Może być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynku, na podłożach krytycznych. Polecana jest szczególnie w przypadku wykonywania uszczelnień w okolicach stolarki otworowej (drzwi i okna balkonowe).

Sposób użycia

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów, smarów i innych pozostałości zmniejszających przyczepność. W miejscu styku posadzki ze ścianą lub ścianą ze ścianą nanieść na obu płaszczyznach masę uszczelniającą. TAPEMIX BATH zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć.

Do uciskania taśmy nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy pokryć naroże i zatopioną taśmę jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ścienne lub podłogowe.

Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Informacje techniczne

Materiał	Membrana: TPE Nośnik: włóknina PP obustronnie
Grubość	0,60 mm ± 0,05mm
Szerokość <ul style="list-style-type: none"> • Całkowita • Pasa pokrytego elastomeru (membrany) • Paska butylu 	120 mm ± 2,0 mm 120 mm ± 2,0 mm 18 mm
Pakowanie	Rolka 25 mb
Materiały uzupełniające	TAPEMIX PLUS NAROŻNIK WEWNĘTRZNY PL3 TPE PDM 12/T TAPEMIX PLUS NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY PL3 TPE PDM 12/T TAPEMIX PLUS MANKIET ŚCIENNY PL3 TPE PDM 12/T 120/120 TAPEMIX PLUS MANKIET PODŁOGOWY PL3 TPE PDM 12/T 350/350

Informacje specjalne

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian

przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.