

POSYPKA PAPOWA BAZALTOWA



Właściwości i zastosowanie

Posypka papowa to gotowy do użycia materiał – mieszanina specjalnie dobranego kruszywa bazaltowego w kolorze grafitowym. Posypka przeznaczona jest do prac dekarских związanych z renowacją lub konserwacją pokryć dachowych. Ogranicza proces starzenia pokrycia dachowego, zwiększa estetykę powierzchni oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych takich jak woda, słońce, uszkodzenia mechaniczne.

Sposób użycia

Posypkę papową należy nanosić na mokrą powłokę przeznaczoną do renowacji, naprawy lub konserwacji pokrycia dachowego bezpośrednio po jej nałożeniu. Produkt można stosować na produkty bitumiczne firmy JURGA (BITUMASS POWŁOKA RP, BITUMASS POWŁOKA ALW, BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA, DYSPERBIT, DECAMIX). Po nałożeniu posypki należy docisnąć ją do mokrej masy, np. za pomocą walca. Po wyschnięciu powłoki, nadmiar posypki nie związanej z podłożem, usunąć za pomocą szczotki. Prace prowadzić w temp. Od +5 do +25°C

Zużycie

Średnie zużycie produktu od 1,5-4,0 kg/m².

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Skład	Mieszanina kruszywa bazaltowego
Kolor i postać	Ciało stałe grafit
Opakowania	Wiadro 15kg, 25kg

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.