

CLEAN

CZYSTY PIEKARNIK



Właściwości i zastosowanie

Preparat przeznaczony jest do czyszczenia piekarników. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu oraz przypalenia. Idealny do czyszczenia rusztów kuchenek gazowych oraz blach do pieczenia. Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug i zarysowań. Nowoczesna formuła pianki powoduje skuteczniejsze działanie.

Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na kilkadziesiąt sekund, po czym dokładnie wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka minut i użyć szczoteczki do czyszczenia. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej.

Uwaga!

Nie stosować na gorące powierzchnie.

Przed użyciem wykonać próbę reakcji podłoża preparat.

Zalecenia bezpieczeństwa

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, stosować rękawice ochronne. Unikać

zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać oparów. Pracę wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zużycie

Zużycie preparatu zależy od stopnia zabrudzenia oraz metody aplikacji.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Informacje techniczne

Skład	5 – 15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole. Zawiera wodorotlenek potasu.
Kolor	karmelowa klarowna ciecz
Gęstość	Okolo 1,02-1,06g/cm ³ 20°C
pH	Ok.14
Opakowania	butelka 0,5l ze spryskiwaczem

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Podane w niniejszej karcie zużycia produktu odnoszą się do prawidłowo przygotowanego gładkiego podłoża. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta

jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.