

KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH



Właściwości i zastosowanie

Gotowy klej przeznaczony do mocowania dekoracyjnych płytek ściennych z gresu, terakoty, klinkieru, glazury, płytek mozaikowych, płytek z kamienia naturalnego, gipsu oraz tworzyw sztucznych wewnątrz pomieszczeń. Klej nadaje się również do mocowania płyt dekoracyjnych ze styropianu czy korka. Produkt można aplikować na podłoża trudne takie jak: płyty wiórowe, płyty OSB, tynki, gipsowe i cementowe, stare okładziny ścienne z płytek ceramicznych, lamperie z farb olejnych i inne.

Uwaga!

Z uwagi na trudność odprowadzenia wody, do podłoża nienasiąkliwego należy stosować płytki o wysokiej nasiąkliwości powyżej 10% i wymiarach maksymalnie do 30x30 cm, gdyż klej wiąże odparowując wodę.

Nie stosować kleju gdy nie można zapewnić odparowania wody z zaprawy.

Przygotowanie podłoża

Niestabilne i niezwiązane powłoki należy usunąć. Podłoże przeznaczone do klejenia płytek musi być wysezonowane:

- tynki cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie,
- tynki gipsowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie
- Podłoża betonowe 6 miesięcy

Powierzchnia powinna być sucha, czysta, odpylona, wyrównana, stabilna, nośna. Stare okładziny z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych zaleca się dokładnie oczyścić i odtłuścić, następnie pokryć cienką warstwą kleju lub gruntu kwarcowego Jurga Primer contact (warstwa szczepna) i odczekać do wyschnięcia.

Sposób użycia:

Przed użyciem klej w wiaderku dokładnie wymieszać. Produkt jest gotowy do użycia.

Aplikować przy użyciu stalowej pacy zębatej (o zębach max 6mm). Na pomocą prostej krawędzi rozprowadzamy na podłożu cienką warstwę, silnie dociskając. Następnie ząbkowaną krawędzią pacy, ustawioną pod kątem 45-60 do podłoża nanieść grubszą warstwę i przeciągnąć. Ilość naniesionego na powierzchnię kleju należy dostosować do możliwości ułożenia płytek, aby nie przekroczyć czasu otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Jeśli podczas dotyku palcem, nie przylega do niego zaprawa to należy usunąć taki odcinek i nałożyć nową warstwę. Płytki kleimy przykładając jak najbliżej płytki poprzedniej, a dopiero później przesuwamy tak by powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki należy dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki duże, wielkości 30x30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Sposób stosowania jako klej do płyt dekoracyjnych: w zależności od wielkości i ciężaru płyt, klej należy nanosić na ich powierzchnię punktowo lub pasmami. Po przyłożeniu w przewidzianym miejscu płytę dobrze docisnąć do podłoża. Czas wiązania zależy od chłonności podłoża, wielkości płytek, temperatury i wilgotności powietrza.

Zużycie

2-3 kg/m² (paca 4-6 mm).

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy .

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą .

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest przechowywany i stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.

INFORMACJE TECHNICZNE

Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże	do 30 minut
Czas korekty ułożenia płytki	do 20 minut
Użytkowanie posadzki	najwcześniej po 2 dniach (w przypadku układania płytek na płytki, na płyty wiórowe lub OSB - czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy)
Możliwość fugowania	najwcześniej po 2 dniach (w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB - czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy)
Maksymalna grubość warstwy zaprawy	do 5mm
Wielkość opakowań	1,5 kg, 5 kg, 15 kg, tubka 330 g
Dokument odniesienia	EN 12004:2007+A1:2012: D1