

	JURGA spółka jawna Ul. Śremska 134a 63-100 Zbrudzewo TEL: 61 28 20 002 e-mail: biuro@jurga.com.pl; www.jurga.com.pl	WERSJA 1
		Data: 2021-12-17
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
AKRYL SZPACHLOWY LEKKI		

WŁAŚCIWOŚCI

Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca przeznaczona do napraw i wykończeń pęknięć, szczelin i ubytków w ścianach i sufitach. Doskonala w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi, a także w czasie prac z użyciem płyt kartonowo-gipsowych – spoinowaniu połączeń i maskowaniu kołkowania.

Lekki i plastyczny uszczelniacz po utwardzeniu daje się łatwo pokrywać farbami oraz szlifować. Do czasu utwardzenia produkt jest rozpuszczalny w wodzie. Związany akryl jest nierozpuszczalny w wodzie i odporny na czasowe, krótkotrwałe zawilgocenia, co w połączeniu z odpornością temperaturową w zakresie od -20°C do +70°C pozwala na stosowanie go także na zewnątrz w niektórych aplikacjach.

ZASTOSOWANIE

Wypełnianie szczelin, pęknięć i rys w ścianach i sufitach, maskowanie kołkowania przy montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych, drobne naprawy przed malowaniem.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Łączone powierzchnie powinny być czyste - wolne od zanieczyszczeń typu kurz, pył, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa.
2. Powierzchnie przed nałożeniem uszczelniacza można dodatkowo wzmocnić poprzez zagruntowanie gruntem akrylowym.
3. W przypadku głębokich spoin konieczne jest zastosowanie elastycznych wypełnień stałych.
4. Szczeliwo układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy.
5. Przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu na wkręcenie dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym.
6. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii spoiny, należy osłonić okolice fugi taśmą maskującą, którą usuwa się natychmiast po obróbce fugi.
7. Spoiny wygładzić szpachelką zwilżoną wodą.
8. Nadmiar produktu oraz zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąć w sposób mechaniczny a następnie zmyć wodą.

JURGA®

JURGA spółka jawna
Ul. Śremska 134a
63-100 Zbrudzewo
TEL: 61 28 20 002
e-mail: biuro@jurga.com.pl; www.jurga.com.pl

WERSJA 1

Data: 2021-12-17

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**AKRYL SZPACHLOWY LEKKI****DANE TECHNICZNE**

Konsystencja	: lekka pasta
Kolor	: biały
System utwardzania	: dyspersja
Ciężar właściwy	: 0,48 ±0,02 g/cm ³
Odporność temperaturowa	: -20°C do + 70°C
Czas obróbki	: do 5 min.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +30°C.

OPAKOWANIE

Kartusz PE 300ml/12 szt karton

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.