

MYDŁO MALARSKIE



Właściwości i zastosowanie

Mydło malarskie przeznaczone jest do przygotowania powierzchni (ścian, sufitów, elewacji) do prac malarskich. Produkt ma działanie czyszczące i odtłuszczające. Sprawdza się również przy praniu odzieży roboczej czy czyszczeniu narzędzi po malowaniu. Mydło malarskie z powodzeniem można stosować po pracach remontowych przy myciu podłóg czy ram stolarki okiennej i drzwiowej.

Sposób użycia

Mydło zaleca się rozpuścić w ciepłej wodzie.

Gruntowanie, odtłuszczanie, zmywanie powierzchni – 400g mydła na 10 l wody

Pranie odzieży i czyszczenie narzędzi – 100g mydła na 10l wody.

Po czyszczeniu lub odtłuszczaniu zaleca się spłukanie czystą wodą.

Zalecenia bezpieczeństwa

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Zużycie

Zużycie preparatu w dużym stopniu zależy zastosowania. Średnio od 100-400g/10l wody.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Informacje techniczne

Zawiera	Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe; Kokamidopropylobetaina
Kolor	Mleczny
Zapach	Łagodny
Gęstość	Okolo 1,058 g /cm ³
pH	5 – 6
Zużycie	Od 100-400g/10l wody, w zależności od zastosowania
Opakowania	Butelka 1 litr

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może

ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.