

MYDŁO MALARSKIE



Właściwości i zastosowanie

Mydło malarskie przeznaczone jest do przygotowania powierzchni (ścian, sufitów, elewacji) do prac malarskich. Produkt ma działanie czyszczące i odtłuszczające. Sprawdza się również przy praniu odzieży roboczej czy czyszczeniu narzędzi po malowaniu. Mydło malarskie z powodzeniem można stosować po pracach remontowych przy myciu podłóg czy ram stolarki okiennej i drzwiowej.

Sposób użycia

Mydło zaleca się rozpuścić w ciepłej wodzie.

Gruntowanie, odtłuszczanie, zmywanie powierzchni – 400g mydła na 10 l wody

Pranie odzieży i czyszczenie narzędzi – 100g mydła na 10l wody.

Po czyszczeniu lub odtłuszczeniu zaleca się sflukanie czystą wodą.

Zalecenia bezpieczeństwa

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Zużycie

Zużycie preparatu w dużym stopniu zależy zastosowania. Średnio od 100-400g/10l wody.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Informacje techniczne

Skład	Nienasycone kwasy tłuszczowe, anionowe środki powierzchniowo czynne, nieorganiczne związki chemiczne
Kolor	Mleczny
Zapach	Łagodny
Gęstość	Okolo 1,00 g /cm ³
pH	Ok. 12
Zużycie	Od 100-400g/10l wody, w zależności od zastosowania
Opakowania	Butelka 1 litr

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może

ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.