

TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA



Właściwości i zastosowanie

Taśma malarska służy do zabezpieczania stolarki otworowej oraz innych gładkich elementów budowlanych podczas prac malarskich. Może być użyta ze wszystkimi rodzajami farb, po odklejeniu nie pozostawia smug oraz resztek kleju. Daje się łatwo przerywać bez użycia narzędzi tnących. Dobra siła klejenia, lekka elastyczność, odporność na UV i wodoodporność sprawiają, że jest to produkt spełniający wysokie wymagania bez względu na pogodę. Do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Standardowe wymiary:

Szerokość – 48mm

Długość – 50m

DANE TECHNICZNE

Kleistość (metoda kulki)	5 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	4,4 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	10 %
Grubość papieru	80 µm
Grubość całkowita	110 µm
Odporność na temperaturę	60 °C
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość kleju	28 g/m ²
Odporność na UV	14 dni

Tolerancja pomiarów – 5%

Okres przydatności

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.

Informacje specjalne

Produkt nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie produktu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.