

# TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZOWA

## Właściwości i zastosowanie

Taśma tynkarska to produkt przeznaczony do użytkowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Bardzo dobra przyczepność pozwala na stosowanie na chropowatych tynkach, gładkich powierzchniach ścian, na kamieniu, ceglach, drewnie i wielu innych podłożach. Chroni powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem przy pracach tynkarsko murarskich jak również pozwala na odcinanie różnego rodzaju tynków dając efekt łagodnych przejść lub ostrych linii.

## Standardowe wymiary:

Szerokość – 48mm

Długość – 50m

## DANE TECHNICZNE

Kleistość (metoda kulki)	2 cm
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	24 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	10 %
Grubość folii PE	65 µm
Grubość całkowita	140 µm
Odporność na temperaturę	60 °C
Rodzaj kleju	Hot-melt
Ilość kleju	60 g/m <sup>2</sup>
Odporność na UV	-

Tolerancja pomiarów – 5%

**Okres przydatności**

Produkt przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% jest przydatny do użycia przez 12 m-cy.

**Informacje specjalne**

Produkt nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Ponieważ wiele czynników może wpływać na parametry techniczne produktów, sugerujemy, aby użytkownik przed dokonaniem ostatecznego wyboru sam dokonał weryfikacji, czy dany artykuł spełnia jego oczekiwania i wymogi techniczne. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie produktu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.