

CLEAN

CZYSTY NAGROBEK



Właściwości i zastosowanie

Preparat dedykowany do usuwania osadów zielonych, nalotów i zanieczyszczeń z nagrobków oraz płyt kamiennych. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia i zapobiega powstawaniu nowych. Odpowiedni do powierzchni z marmuru, granitu, lastriko, itp.

Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na chwilę, po czym usunąć wraz z nalotami używając szczotki lub gąbki. Na koniec spłukać wodą i wytrzeć do sucha. W razie konieczności czynność powtórzyć. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej.

Uwaga!

Nie stosować na nagrzane słońcem powierzchnie.

Przed użyciem wykonać próbę reakcji podłoża preparat.

Zalecenia bezpieczeństwa

Podczas czyszczenia stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe). Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby

skontaktować się z lekarzem.

Zużycie

Zużycie preparatu zależy od stopnia zabrudzenia.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

Informacje techniczne

Skład	<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe. Alergenne substancje zapachowe: LIMONENE, LINALOOL. Środki konserwujące: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE).
Postać	ciecz
Gęstość	1,004 g /cm ³ 20°C
Opakowania	butelka 0,5l z triggerem

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Podane w niniejszej karcie zużycia produktu odnoszą się do prawidłowo przygotowanego gładkiego podłoża. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent

ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.