

KLEJ DO OKŁADZIN DEKORACYJNYCH



Właściwości i zastosowanie

Klej dyspersyjny, gotowy do użycia o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym klasy D2E. Po związaniu jest mrozoodporny i wodoodporny, więc można go używać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Klej ma bardzo dobrą przyczepność do takich materiałów jak: glazura, terakota, gres, marmur, granit, piaskowiec, płyty gipsowo-kartonowe, styropian, płyty korkowe, wiórowe, OSB, QSB, MDF, HDF, beton, gazobeton, tynk, ścian działowe, kamień, ceramika, szkło, drewno, mozaika drewniana, klepka, jastrychy, stare powierzchnie glazury i terakoty, lastriko, mozaika porcelanowa, płytki i deski elewacyjne, płytki klinkierowe, fornir kamienny. Nadaje się do klejenia „PŁYTKA NA PŁYTKĘ”. Produkt NIE ZAWIERA CEMENTU, nie powoduje odbarwienia powierzchni.

Uwaga!

Z uwagi na trudność odprowadzenia wody, do podłoża nienasiąkliwego należy stosować płytki o wysokiej nasiąkliwości powyżej 10% i wymiarach maksymalnie do 30x30 cm (spoina równoległa do krótszego boku), gdyż klej wiąże odparowując wodę.

Nie stosować kleju gdy nie można zapewnić odparowania wody z zaprawy.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być równe, spójne, suche i wolne od zanieczyszczeń. W przypadku podłoża bardzo chłonnego wilgoć i pyłącego jak gips, zaleca się zagruntować powierzchnię. Należy pamiętać, że jest to klej cienkowarstwowy. Oznacza to, że swoją maksymalną skuteczność uzyskuje już przy niewielkiej ilości nałożonej zaprawy. Klejenie powinno się odbywać w temperaturze otoczenia od +10°C do +25°C. Zaprawę nanosi się przy pomocy ząbkowanej packi (wys. zęba 4-6 mm). Jednorazowo należy nałożyć taką ilość zaprawy, żeby można było przyłożyć do niej przyklejane elementy najpóźniej do 20 minut od rozsmarowania. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 30 minut, w zależności od grubości warstwy zaprawy. W przypadku stosowania na posadzkę, można ją użytkować nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość spoina osiąga po min. 3 dniach. Fugowanie płytek zaleca się najwcześniej po 2 dniach od położenia kleju. Spoina w okresie pierwszych trzech tygodni nie może być narażona na wpływ niskich temperatur i stałego działania wody. Po tym okresie spoina jest całkowicie wodo- i mrozoodporna. Nie należy aplikować kleju punktowo na tzw. "placki", ani stosować "metody kombinowanej". Narzędzia należy myć czystą wodą bezpośrednio po ich użyciu.

Zużycie

2-3 kg/m² (paca 4-6 mm).

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy .

INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor	biały
Warunki aplikacji	+10°C do +25°C
Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże	do 20 minut
Czas korekty ułożenia płytki	do 30 minut
Użytkowanie posadzki	najwcześniej po 24h (w przypadku układania płytek na płytki, na płyty wiórowe lub OSB - czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy); pełna wytrzymałość spoiny – 3 dni
Możliwość fugowania	najwcześniej po 2 dniach (w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB - czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy)
Stały kontakt z wodą i mrozem	po 3 tygodniach
Maksymalna grubość warstwy zaprawy	do 5mm
Wielkość opakowań	5kg, 15kg, 330 g
Dokument odniesienia	EN 12004:2007+A1:2012: D2E
Czyszczenie narzędzi	woda

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą .

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest przechowywany i stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.