

COLOR EFFECT

Impregnat koloryzujący do kostki brukowej i betonu



Właściwości i zastosowanie

Produkt przeznaczony do renowacji kostki brukowej oraz betonu. Nadaje powierzchni wyrazisty kolor, dzięki czemu z powodzeniem nadaje się do odnawiania starych bruków. Impregnat posiada właściwości hydrofobowe, ogranicza wnikanie wilgoci w strukturę, dzięki czemu ma ona zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne (woda, śnieg, sole odładzające, UV). Nie zawiera rozpuszczalników, benzyn, ani innych szkodliwych substancji.

Zalety

- efekt odświeżenia
- intensywne i trwałe kolory
- ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
- wzmocnienie struktury betonowych powierzchni
- odporność na ścieranie
- właściwości hydrofobowe
- doskonała ochrona
- łatwość czyszczenia powierzchni

Przygotowanie podłoża

Użytkowane i uprzednio niemalowane podłoża powinny być wysezonowane, oczyszczone z wszelkich zabrudzeń olejowych oraz pyłu. Zaniedbania w tym zakresie powodują obniżenie przyczepności powłoki do podłoża.

Powierzchnie betonowe po minimum 1 miesiącu dojrzewania, czyste, bez rys i szczelin, pozbawione tzw. mlecza cementowego.

Metoda aplikacji wyrobu:

- natrysk pneumatyczny
- pędzel
- wałek

Impregnat jest dostarczany w formie gotowej do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.

Przed zastosowaniem dokładnie wymieszać celem ujednolicenia koloru.

Sposób użycia:

Zalecana liczba warstw 1-2 (w zależności od oczekiwanego efektu). Kolejną warstwę nakładamy metodą „mokre na mokre”.

Uwaga! Nie dopuścić do pełnego utwardzenia pierwszej warstwy, ponieważ druga już się nie wchłonie.

Powierzchnia jest gotowa do użytkowania po ok. 24h (pełne wyschnięcie). W tym czasie powierzchnię należy chronić przed opadami, intensywnym nasłonecznieniem, mrozem. Nie użytkować.

Czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami (w 20°C) – ok. 30 min.

Uwaga! Produkty z różnych partii produkcyjnych wymieszać ze sobą przed użyciem.

UWAGA !!!

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Warunki podczas malowania i utwardzania powłoki:

- minimalna temperatura podłoża: powyżej 5°C
- wilgotność względna powietrza najwyżej 60%
- temperatura podłoża od +10°C do +25°C
- temperatura wyrobu od +10°C do +25°C
- temperatura otoczenia od +10°C do +25°C

Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem

Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest przechowywany i stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.

Zużycie

Zużycie produktu zależy od chłonności podłoża oraz metody nanoszenia preparatu, średnio dla jednej warstwy 7 m²/l.

Przechowywanie:

Przechowywać i transportować w suchym, zacienionym i wentylowanym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem!

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesiące

pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą.

odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach.

INFORMACJE TECHNICZNE

Czas schnięcia 1 warstwy(w 20° C): Pełne wyschnięcie	Ok. 30 min Ok. 24 h
V.O.C w produkcie gotowym do użycia (±20), g/l	<40 g
Gęstość	≈ 1,000 g /cm ³ (±0,05)
Zalecana liczba warstw	1-2
Zużycie dla 1 warstwy	1 litr na 7 m ²
Kolory	Szary, grafitowy, czerwony
Opakowania	Puszki 1 l, 3 l