Data 22.09.2026
KARTA TECHNICZNA NR LTQ/22092026

LISTIQ

KLEJ DO LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH



LISTIQ to jednoskładnikowy klej montażowy na bazie dyspersji winylowej, przeznaczony do trwałego mocowania listew przypodłogowych, profili oraz lekkich elementów wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Produkt charakteryzuje się wysoką przyczepnością do typowych chłonnych podłoży budowlanych, łatwą aplikacją oraz możliwością malowania po utwardzeniu. Nie zawiera rozpuszczalników i jest praktycznie bezwonny.

Właściwości

- jednoskładnikowy klej montażowy,
- na bazie dyspersji winylowej,
- wysoka przyczepność do chłonnych podłoży budowlanych,
- mocny chwyt i trwałe mocowanie,
- łatwa aplikacja,
- możliwość malowania po utwardzeniu,
- nie zawiera rozpuszczalników,
- praktycznie bezwonny,
- do zastosowań wewnętrznych,
- odpowiedni do listew drewnianych, MDF, PCV i aluminiowych.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do montażu:

- listew przypodłogowych MDF,
- listew drewnianych,
- listew PCV,
- listew aluminiowych,
- profili,
- lekkich elementów dekoracyjnych i wykończeniowych.

Klej można stosować na typowych chłonnych podłożach budowlanych, takich jak:

- beton,
- tynki,
- płyty gipsowo-kartonowe,
- cegła,
- drewno,
- płyty drewnopochodne.

Co najmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być chłonna.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche, stabilne oraz wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i innych substancji mogących osłabić przyczepność kleju. Luźne i słabo związane fragmenty podłoża należy usunąć. Co najmniej jedna z klejonych powierzchni powinna być chłonna.

Sposób użycia

Klej nanosić punktowo lub pasmami na klejony element. Następnie przyłożyć element do podłoża i mocno docisnąć, zapewniając równomierny kontakt kleju z powierzchnią.
W razie potrzeby element należy tymczasowo zabezpieczyć przed przesunięciem do czasu uzyskania wstępnego związania kleju.
Nadmiar świeżego kleju usuwać wilgotną szmatką. Po utwardzeniu pozostałości kleju usuwać mechanicznie.

Ograniczenia stosowania

Nie stosować na podłożach wykonanych z PE, PP i PTFE. Produkt nie jest przeznaczony do miejsc stale narażonych na

wodę ani do połączeń konstrukcyjnych. Nie stosować do elementów poddawanych ciągłym obciążeniom.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu, przy zachowaniu wskazanych warunków przechowywania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion (TMAD) , 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Postać	jednoskładnikowa masa klejąca
Baza	wodna dyspersja polimeru winylowego
Kolor	biały
Czas korekty	ok. 10-15 min
Czas utwardzenia wgłębnego	24-48 h (Czas utwardzania zależy od temperatury, wilgotności oraz grubości warstwy kleju)
Temperatura stosowania	+5°C do +25°C
Pojemność opakowania	250 g

Informacje dodatkowe

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.